טבלת מהירות ספיקת מים וניקוז בנקזי "דלמר"

בהתייחסות לשטח הניקוז – במרפסות/גגות וחניונים

חישוב הספיקה מתייחס לנקזים עם ברדס שרובו פתוח / עם רשתות לריצוף הספיקה תהיה נמוכה יותר

נקזים למרפסות וגגות עד 100 מ"ר(הנתונים רלוונטים כשמפלס המים מעל הנקז 15 מ"מ)

	סוג וקוטר הנקז	כמות ספיקה בדקה	כמות ספיקה בשעה	שטח ניקוז במ"ר–המלצה
1	מוצא אופקי 2"/4"	66 ליטר בדקה	3,960 ליטר בשעה	לשטח של כ-35 מ"ר
2	מוצא אנכי 2"/4"	222 ליטר בדקה	13,320 ליטר בשעה	לשטח של כ-80 מ"ר
3	מוצא אופקי 3"/4"	240 ליטר בדקה	14,400 ליטר בשעה	לשטח של כ-90 מ"ר
4	מוצא אנכי 3"/4"	216 ליטר בדקה	12,960 ליטר בשעה	לשטח של כ-110 מ"ר
5	מוצא אנכי 4"/4"	276 ליטר בדקה	16,560 ליטר בשעה	לשטח של כ-130–150 מ"ר

נקזים לגגות גדולים מעל 150 מ"ר (הנתונים רלוונטים כשמפלס המים מעל הנקז 25 מ"מ)

	סוג וקוטר הנקז	כמות ספיקה בדקה	כמות ספיקה בשעה	שטח ניקוז במ"ר–המלצה
1	מוצא אופקי 4"/6"	360 ליטר בדקה	21,600 ליטר בשעה	לשטח של כ-200 מ"ר
2	מוצא אנכי 4"/6"	276 ליטר בדקה	16,560 ליטר בשעה	לשטח של כ-175/200 מ"ר
3	מוצא אנכי 6"/6"	444 ליטר בדקה	26,640 ליטר בשעה	לשטח של כ-300 מ"ר

נקזים לחניונים (ניתן להגדיל את כושר הניקוז במידה ומותרים על כנף אל חוזר וסל משקעים)

	סוג וקוטר הנקז	כמות ספיקה בדקה	כמות ספיקה בשעה	שטח ניקוז במ"ר–המלצה
1	מוצא אנכי 4"/8"	258 ליטר בדקה	15,480 ליטר בשעה	לשטח של כ-200 מ"ר
2	מוצא אנכי 6"/8"	258 ליטר בדקה	15,480 ליטר בשעה	לשטח של כ- 200 מ"ר
3	מוצא אופקי 4"/8"	252 ליטר בדקה	15,120 ליטר בשעה	לשטח של כ-150 מ"ר
4	מוצא אנכי(דלביט) 4"/8"	330 ליטר בדקה	19,800 ליטר בשעה	לשטח של כ-200 מ"ר
5	מוצא אנכי(דלביט) 6"/8"	300 ליטר בדקה	18,000 ליטר בשעה	לשטח של כ-175–200 מ"ר
6	מוצא אופקי (דלביט) 4"/8"	252 ליטר בדקה	15,120 ליטר בשעה	לשטח של כ-150 מ"ר

מפתח חישובים:

1 מ"ק = 1000 ליטר = (100 מ"מ גשם בשעה) = (צינור 4") 130-150 מ"ר

1 מ"ק = 10 מ"ר (+-)

1 ליטר = 10 סמ"ר = (10/10/10 ס"מ)

הערה:

*בנקזים עם פתח רחב ומוצא יותר צר נוצרת יניקה הגורמת לספיקה מואצת "סיפוניק סופר דריין" המאפשרת כושר ניקוז בליטרים גבוה יותר. (מאפשר חסכון ניכר במעבר לצנרת ניקוז בקטרים קטנים יותר כמו "3!) חומר טכני יימסר עפ"י ביקוש

*שטח הניקוז במ"ר הינו אומדן סביר אך נתון לשינויים קלים ע"פ נסיבות וגורמים משתנים כגון: סוג הברדס לשטח ללא ריצוף או גודל הרשת/סבכה בשטח מרוצף, גובה אביזר הגבהה לריצוף וגובה מפלס המים מעל הנקז.

אמ. בי. אמ. אי – שיווק מוצרי בניה בע"מ בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, פארק טכנולוגי מודיעין, 71713
טל: 08-8509595 | פקס: 08-8509594 | www.mbmi.co.il | Email: info@mbmi.co.il